

Prehlásenie o vlastnostiach

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

Soudal T-Rex Crystal

Revízia: 29/04/2014

Strana 1 z 3

Referenčné číslo: 230147

Identifikačný kód výrobku - typ:

Soudal T-Rex Crystal

Účel použitia stavebného výrobku:

Tmely pre fasádne prvky na vnútorné použitie.

Tmely na sanitárne spoje

V súlade s harmonizovanou normou:

EN 15651-1:2012: TYP F -INT

EN 15651-3:2012: TYP S: TRIEDA XS1

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V:

Systém 3

Systém 4: reakcia na oheň

Názov a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikovaná osoba:

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 uskutočnila Určenie typu výrobku podľa systému 3.

Prehlásenie o vlastnostiach

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

Soudal T-Rex Crystal

Revízia: 29/04/2014

Strana 2 z 3

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 20%	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Predĺženie pri pretrhnutí	≥ 25%	
Rast mikroorganizmov	0	
Životnosť	Úspešný	


Podmienky:

Metóda B

Povrchy:hliník
betón

Vlastnosti tohoto výrobku sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísané menom výrobcu



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 29/04/2014

Označenie CE

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

Revízia: 29/04/2014

Strana 3 z 3



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referenčné číslo: 230147

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

Tmely pre fasádne prvky na vnútorné použitie.

Tmely na sanitárne spoje

Soudal T-Rex Crystal

EN 15651-1:2012: TYP F -INT

EN 15651-3:2012: TYP S: TRIEDA XS1

Podmienky:

Metóda B

Povrchy:

hliník

betón

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 20%	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Predĺženie pri pretrhnutí	≥ 25%	
Rast mikroorganizmov	0	
Životnosť	Úspešný	